Calendrier de nettoyage et de détartrage

Machines automatiques, machines à porte-filtre et moulins – à la maison et au bureau

> Le mode d'emploi du fabricant de votre machine prime toujours. Utilisez des détartrants et des nettoyants conçus pour les machines à café, pas du vinaigre : il peut abîmer les joints et n'élimine pas le calcaire de façon fiable.

Machine automatique

Quoi	Fréquence
Vider le bac d'égouttage et le bac à marc, rincer le réservoir d'eau	chaque jour
Rincer et nettoyer le circuit de lait (tuyau, mousseur)	après chaque usage, démonter chaque jour
Retirer et rincer l'unité d'infusion (si amovible)	1× par semaine
Pastille de nettoyage contre les huiles de café	1× par mois ou selon l'alerte de la machine
Nettoyant pour circuit de lait	1× par semaine
Détartrage	selon la dureté de l'eau, voir le tableau ci-dessous
Remplacement du filtre à eau du réservoir	en général après 2 mois ou 50 l

Machine à porte-filtre

Quoi	Fréquence
Rincer le groupe, essuyer le joint, vider le porte-filtre	après chaque préparation
Backflush à l'eau claire avec filtre aveugle (machines à valve trois voies uniquement)	chaque jour
Backflush avec nettoyant, faire tremper porte-filtres et paniers	1× par semaine à la maison, chaque jour en service
Essuyer et purger la buse vapeur	après chaque moussage
Remplacement du joint de groupe et de la douchette	1× par an à la maison, plus souvent en service
Détartrage	selon le fabricant ; pour certaines machines (double chaudière, échangeur) mieux vaut un technicien

Quand détartrer selon la dureté de l'eau

Dureté de l'eau	°dH	Détartrage (sans filtre)
Douce	jusqu'à 7	tous les 3–4 mois
Moyennement dure	7–14	tous les 2 mois
Dure	14–21	chaque mois, filtre recommandé
Très dure	plus de 21	toutes les 2–3 semaines, filtre ou eau traitée

La dureté de l'eau se mesure avec une bandelette test ou se trouve sur le site de votre fournisseur d'eau (1 °dH ≈ 1,8 °f).

Moulin

- Essuyez les huiles de la trémie à grains 1× par semaine.
- Granulés de nettoyage ou brossage des meules tous les 1–2 mois à la maison, toutes les 2–4 semaines en service.
- Ne mettez jamais de riz dans le moulin : il est plus dur que le café et peut abîmer les meules.

Calendrier annuel – à cocher

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Détartrage de la machine												
Changer le filtre à eau												
Pastille (machine auto.)												
Nettoyage du moulin												
Joint (porte-filtre)												
Contrôle dureté de l'eau												

Vous trouverez détartrants, pastilles de nettoyage, filtres et joints sur greenplantation.fr.