Green Plantation

TÉLÉCHARGEMENT GRATUIT

Entretien de la machine à café : nettoyage et détartrage

Plan d'entretien pour machines à levier et automatiques, cafetière italienne, French press et moulin

Le calcaire et les huiles de café déposées sont les causes les plus fréquentes d'un café amer, d'une pression faible et des pannes. Un entretien régulier prend quelques minutes par semaine et prolonge la vie de la machine de plusieurs années. Le mode d'emploi du fabricant de votre appareil prévaut toujours, ce plan est général.

Plan d'entretien

Opération	Machine à levier (porte-filtre)	Machine automatique
Rincer le groupe (unité d'infusion) à l'eau	après chaque utilisation	effectué par la machine
Essuyer et purger la buse vapeur	après chaque moussage du lait	après chaque moussage du lait
Vider le bac d'égouttage et le bac à marc	chaque jour	chaque jour
Changer l'eau du réservoir	chaque jour	chaque jour
Nettoyer le porte-filtre et les filtres	rincer chaque jour, tremper chaque semaine dans un nettoyant	–
Backflush avec filtre aveugle et produit nettoyant	1× par semaine (uniquement machines à électrovanne 3 voies)	–
Rincer l'unité d'infusion amovible	–	1× par semaine à l'eau tiède sans détergent
Pastille de nettoyage (dégraissage)	–	à la demande de la machine, environ 1× par mois
Nettoyer le circuit de lait	buse chaque jour	rinçage chaque jour, nettoyant 1× par semaine
Détartrer	selon la dureté de l'eau, voir ci-dessous	à la demande de la machine
Changer le filtre à eau	selon le fabricant, généralement tous les 2 mois	selon le fabricant, généralement tous les 2 mois ou 50 l
Contrôler le joint du groupe	remplacement environ 1× tous les 6–12 mois	–

À quelle fréquence détartrer

Dureté de l'eau	°dH (degrés allemands)	Détartrage indicatif
douce	jusqu'à 7	tous les 3 mois
moyennement dure	7–14	tous les 2 mois

Dureté de l'eau	°dH (degrés allemands)	Détartrage indicatif
dure	plus de 14	chaque mois

Vous trouverez la dureté de votre eau sur le site de votre fournisseur d'eau ou à l'aide d'une bandelette test, souvent fournie avec la machine. Si vous utilisez un filtre à eau, l'intervalle s'allonge.

Détartrage pas à pas

1. Retirez le filtre à eau du réservoir, le détartrant l'endommagerait.
2. Préparez la solution de détartrant exactement selon les instructions figurant sur l'emballage du produit.
3. Machine automatique : lancez le programme de détartrage et suivez les indications de l'écran.
4. Machine à levier : faites passer la solution par petites quantités dans le groupe et la buse vapeur, en laissant agir 5–10 minutes entre chaque passage.
5. Rincez le réservoir et faites passer au moins deux réservoirs pleins d'eau propre dans la machine.
6. Remettez le filtre en place et préparez un premier café, que vous jetterez.

Utilisez un détartrant destiné aux machines à café. Le vinaigre peut abîmer les joints et laisser une odeur, et de nombreux fabricants le déconseillent expressément. Avant le nettoyage, éteignez la machine et laissez-la refroidir, la buse vapeur et le groupe sont souvent très chauds. Ne lavez les pièces au lave-vaisselle que si le fabricant l'autorise.

Cafetière italienne, French press et filtre

- Démontez la cafetière italienne après chaque utilisation, rincez-la à l'eau chaude et laissez-la sécher démontée. Ne mettez pas une cafetière en aluminium au lave-vaisselle. Changez le joint et le filtre environ une fois par an.
- Dévissez la French press et lavez le filtre et le piston, sinon les huiles s'y déposent et le café rancit.
- Détartrez les carafes en verre et le dripper avec une solution d'acide citrique, puis rincez soigneusement.

Moulin à café

- Nettoyez les meules ou les lames des résidus de café avec un pinceau toutes les 2–4 semaines.
- N'utilisez pas d'eau sur les meules, sauf si le fabricant l'autorise. Les granulés de nettoyage pour moulins sont efficaces.
- La mouture de cafés foncés et huileux encrasse le moulin plus vite, nettoyez-le plus souvent.

Ce plan est général. Les intervalles et les procédures diffèrent d'une machine à l'autre, le mode d'emploi du fabricant est toujours déterminant. Le non-respect de l'entretien peut avoir une incidence sur la garantie.
Retrouvez d'autres guides et ressources gratuites sur www.greenplantation.fr